

Produktdatablad

Specifikationer



Termostat, Exxact, elektronisk, golv, rum, 2-pol, 16A, programmerbar, veckotermostat, touchdisplay, skruvanslutning, Vit

E-nummer: 8580119 WDE002478

EAN-kod : 3606480778964

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Termostat

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Enhetsapplikation	Golv & Rum
Teknologityp	Elektronisk
Specifik produktanvändning	Heating
Colour	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	1 st
Typ av förpackning	Kartong
Information	Möjlighet till inkoppling av extern sensor
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
[In] märkström	16 A (resistiv ladda) 1 A (induktiv ladda) cos phi = 0,6
Tillhörande säkring	16 A
Skyddstyp	Överhettningsskydd Elektroniskt överbelastningsskydd
Manövertyp	Pekskärm
Tillgänglig funktion	Touchdisplay Temperaturgivare Automatiskt byte från sommar/vintertid Sjävlärande ledtider Relä utgång Ventilskyddsfunktion
Mätnoggrannhet	+/- 0.5 °C
Kontaktbestyckning	NO
Funktion	2-pol
Displaytyp	OLED skärm
Displayupplösning	96 x 96 pixlar
Displaystorlek	44 mm
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	2 x 1.5...1 x 4 mm ² för fast kabel (kablar)

2 x 1.5...1 x 4 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)

Typ av skruvhuvud	Spår skruvmejsel
Kabelns skallängd	10 mm
Visad information	Temperatur i °C vit Tid Grön Driftläge Röd Drifttids räknare
Elektrisk livslängd	100000 cycles
Temperaturinställningsområde	5...50 °C golvläge 5...35 °C luftläge 5...50 °C dubbelt läge
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	51 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Produktens vikt	0,22 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK04
Omgivningstemperatur vid drift	-10...35 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-5...50 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Standarder	EN 60730-2-9
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO NEMKO
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	174,0 g
Förpackning 1 höjd	8,2 cm
Förpackning 1 bredd	9,6 cm
Förpackning 1 längd	10,0 cm
Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	2,444 kg
Förpackning 2 höjd	15,2 cm
Förpackning 2 bredd	28,4 cm
Förpackning 2 längd	39,8 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.